

# TOHFLON New PFA チューブ

表面平滑性に優れ、ふっ素イオン溶出量を大幅にカット！(当社従来品比)

他社に先駆け大口径 1.5inch、2inch チューブもラインナップ！

配管用継手もご用意しております。(フレアリブジョイント)

各種インチサイズ、ミリサイズ取りそろえ！ [規格表](#)



(Clean Room Class :1,000 以下)

## あらゆる薬液供給配管におすすめ！

超高純度な半導体業界の要求にお答えする為、  
クリーンルーム内にて生産・管理しております。  
FEPチューブの生産も出来ます！！

## New PFA Tube 標準規格一覧表

外径	内径	外径		内径	厚さ		3m	10m	20m	30m	50m	100m	200m以上 (ボビン必要)
		Size	Tolerance		Size	Size							
(inch)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)							
ø1/4	ø5/32	6.35	± 0.05	(3.95)	1.20	± 0.10							
ø1/4	ø11/64	6.35	± 0.05	(4.35)	1.00	± 0.05							
ø3/8	ø1/4	9.53	± 0.05	(6.35)	1.59	± 0.10							
ø1/2	ø3/8	12.70	± 0.07	(9.52)	1.59	± 0.15							
ø3/4	ø5/8	19.05	± 0.09	(15.87)	1.59	± 0.15							
ø1	ø7/8	25.40	± 0.12	(22.22)	1.59	± 0.15							
ø1(1/2)	ø1(21/64)	38.10	± 0.20	(33.73)	2.19	± 0.20							
ø2	ø1(51/64)	50.80	± 0.25	(45.64)	2.58	± 0.25							

公差は、外径 ± 0.5% 肉厚 ± 10%

外径	内径	外径		内径	厚さ		3m	10m	20m	30m	50m	100m	200m以上 (ボビン必要)
		Size	Tolerance		Size	Size							
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)							
ø3	ø2	3.0	± 0.05	(2.0)	0.50	± 0.05							
ø4	ø2	4.0	± 0.05	(2.0)	0.50	± 0.05							
ø4	ø3	4.0	± 0.05	(3.0)	1.00	± 0.10							
ø6	ø4	6.0	± 0.05	(4.0)	0.50	± 0.10							
ø8	ø6	8.0	± 0.05	(6.0)	1.00	± 0.10							
ø10	ø8	10.0	± 0.07	(8.0)	1.00	± 0.10							
ø12	ø10	12.0	± 0.09	(10.0)	1.00	± 0.10							
ø19	ø16	19.0	± 0.12	(16.0)	1.50	± 0.15							
ø25	ø22	25.0	± 0.12	(22.0)	1.50	± 0.15							

品の納期 (在庫等) については、お問い合わせ下さい。

品については、受注生産になります。

上記サイズ・定尺以外についても、お問い合わせ下さい。